

DESINCRUSTADOR ADI-90

Agente limpiador

Para la limpieza de residuos de cemento, mortero, hormigón y eflorescencias en general

Para la limpieza de cascarilla e incrustaciones de óxido de hierro

Sobre superficies de: ladrillos, obra vista, suelos, máquinas, herramientas, etc.

Empresa certificada según ISO 9001:2000 por LRQA



Registro nº E202150



ARDEX CEMENTO, S.A.

Pol. Ind. Pla de Llerona - C/. Holanda, 18
Tel. 93 846 62 52 - Fax 93 846 74 38
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)
Internet: http://www.ardex.es - E-mail: ardex@ardex.es

DESINCRUSTADOR ADI-90

Agente limpiador

Aplicaciones:

Limpieza de restos de hormigón, mortero y cemento.

Eliminación de residuos en embaldosados y pavimentos cerámicos.

Limpieza de muros y fachadas de piedra no caliza, cerámicas y ladrillos.

DESINCRUSTADOR ADI-90 no debe aplicarse sobre mármol, aluminio, ni acero galvanizado o inoxidable.

Propiedades:

Gran poder de limpieza.

Impregna y penetra fácilmente en las costras de residuos, disgregándolos y disolviéndolos fácilmente.

Fácil eliminación del producto sobrante, una vez cumplida su función limpiadora; basta enjuagar con agua abundante.

Presentación:

Envases de plástico de 1, 5 y 25 Kg.

Almacenamiento:

Tiempo máximo de 1 año en envases bien cerrados y al abrigo de la intemperie.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Solubilidad en agua: Total

Densidad: 1,10 g. cm^3

Viscosidad: 5 cPs

Aspecto: Líquido de color amarillento

pH: 1,5 - 2

Modo de empleo:

Dependiendo de los residuos a eliminar, el DESINCRUSTADOR ADI-90 puede aplicarse en forma concentrada, o bien diluyéndolo al 50% con agua, o incluso, en casos en que el ataque deba ser ligero, mezclando 1 parte de DESINCRUSTADOR ADI-90 con 3 partes de agua.

Para la limpieza de residuos en piezas grandes, aplicar el DESINCRUSTADOR ADI-90 con cepillo de pelo sintético (plástico), procurando empapar bien para favorecer el ataque. En cualquier caso tras la disolución de los restos y suciedades, enjuagar con agua abundante para eliminar el DESINCRUSTADOR ADI-90 residual.

NOTA: Cuando se trate de eliminar sales o eflorescencias en el ladrillo cara vista:

1º Se deberá mojar el soporte y posteriormente aplicar el DESINCRUSTADOR ADI-90 diluido al 50%. Seguidamente se procederá a una limpieza profunda con agua.

2º Si se deseara la impermeabilización de dicho ladrillo, se realizará con nuestro producto PROTECER I-10 (Ver Ficha Técnica).

Precauciones:

Debido a su caracter corrosivo, es aconsejable adoptar las debidas precauciones en el trabajo con DESINCRUSTADOR ADI-90: usar guantes y evitar el contacto directo con la piel.

Dado el efecto ácido del producto y en el caso de entrar en contacto con zonas sensibles del cuerpo: ojos, fosas nasales, etc., lavar con agua abundante y jabón si fuera preciso. En caso de ingestión, acudir urgentemente al médico.

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos.

Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas. Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.

Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico.

La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Edición: Enero de 2008.